Приложение № 1 к Дизайн-регламенту «Внешний вид фасадов зданий и сооружений в городском округе город Воронеж» Форма

Администрация городского округа город Воронеж Управление главного архитектора

«Утверждаю» Руководитель управления главного архитектора администрации городского округа город Воронеж

Ф.И.О.

ПАСПОРТ

ФАСАДА ЗДАНИЯ

АДРЕС ВЛАДЕНИЯ г. Воронеж, ул. (*улица*), д. (*номер дома*)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЙОН (*название района*)

Воронеж 20__ г.

Сведения об объекте		2
ГОД ПОСТРОЙКИ		
АВТОР- АРХИТЕКТОР		
АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ		
ЭТАЖНОСТЬ*		
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ*		
СТЕПЕНЬ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ		
ВИД ОТДЕЛКИ*		
ДАТА ПОСЛЕДНЕГО РЕМОНТА		
ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ТЕЛ.)		
ПОДРЯДЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ТЕЛ.)		
НАЗНАЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО КОНТРОЛЯ	Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж Заместитель руководителя управления главного архитектора (Ф.И.О.)	
	Начальник отдела по градострог архитектуре и земельным отноц управы р	ениям айона
СОСТАВИТЕЛИ ПАСПОРТА	Проектная организация, должно исполнителя	СТЬ
	(Ф.И.О.,)
ДАТА ВЫДАЧИ «»20_г. ПАСПОРТ ПОЛУЧЕН/////		
ПАС	ПОРТ	

Состояние объекта

3




Ситуационная схема


Фото


Фотофиксация объекта

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА, ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТА

ПРИМЕЧАНИЕ: текст примечания







Окраска и отделка				7
Поз. отделки	Наименование элементов здания	Наименование материала и отделки	Наименование и номер эталона цвета	Примечание
1	Стены	Материал и отделка	RAL 0000	
2	Цоколь	Материал и отделка	RAL 0000	
3	Кровля	Материал и отделка	RAL 0000	
4	Оконные блоки	Материал и отделка	RAL 0000	
5	Двери	Материал и отделка	RAL 0000	
6	Карнизные, декоративные элементы	Материал и отделка	RAL 0000	
7	Балконное ограждение	Материал и отделка	RAL 0000	
8	Непрозрачная основа инф. конструкции	Материал и отделка	RAL 0000	

ПРИМЕЧАНИЕ.

- 1. Цветовое оформление всех фасадов здания, не отображенных в данном паспорте, его карнизных и декоративных элементов, а также иных конструктивных элементов соответствует цветам и материалам, применяемым на лицевом и боковом фасадах.
- 2. Ось размещения вывесок по периметру всего здания единая и соответствует основной оси фасада.
- 3. Размещение каких-либо рекламных конструкций, за исключением зарегистрированных товарных знаков, на оси центрирования информационных конструкций не предусмотрено.
- 4. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не допускается:
 - на поверхности лицевых фасадов;
 - на дворовых и боковых фасадах, просматриваемых с улицы.

Материалы и технология

8

- 1. Подготовительные и отделочные работы производить в соответствии с требованиями настоящего паспорта и СП 71.13330.2017.
- 2. До начала процесса окраски здания или сооружения произвести работы по капитальному ремонту всех без исключения наружних частей, подлежащих окраске, а также провести следующие мероприятия:
 - а) проверить состояние штукатурки стен, удалить слабодержащуюся;
 - б) проверить на прочность конструктивные элементы балконов;
- в) удалить на фасаде все ненужные гвозди, крюки, костыли, бездействующую электропроводку и т.п.;
- г) поверхности металлических деталей здания или сооружения перед окраской очистить от ржавчины, грязи, старой краски и выполнить новое покрытие в соответствии с проектом;
- д) удалить с наружных частей здания или сооружения лишние предметы, мешающие окраске и нарушающие архитектурно-художественный вид здания (изношенные вывески, указатели, мусор);
- е) архитектурные детали здания: карнизы, колонны, пилястры, капители, лепные украшения, орнамент, мозаика, художественная роспись подлежат обязательному восстановлению в своем первоначальном виде. Категорически запрещается производить окраску без предварительного восстановления указанных деталей;
- ж) выполнить ремонт кровли здания, водосточных труб, сандриков, экранов балконов, подоконных сливов, покрытий карнизов и т.д.
- 3. В соответствии с выданными эталонами окраски (колерами) строительной организации выполнить пробные образцы цвета и нанести на отдельные участки стены. Проверку и утверждение колера, а также готовность поверхности под отделку производит автор проекта либо представитель управления главного архитектора администрации городского округа город Воронеж.
- 4. Категорически запрещается производить окраску фасадов и наружных частей здания облицованных натуральным камнем или каменной крошкой.
- 5. Организации, проводящие ремонт и окраску зданий и сооружений, несут ответственность за выполнение настоящей инструкции.
- 6. По вопросу, связанному с колористическим решением фасада здания и сооружения, обращаться в управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Производить окраску фасадов без предварительной приемки всех в	идов
ремонтных работ и проб колеров.	

Получено	экземпляров
Подпись	дата

Основные требования к оформлению информационных конструкций

9

Требования и рекомендации к оформлению основных информационных конструкций на фасаде здания в соответствии с Дизайн-регламентом «Внешний вид фасадов зданий и сооружений в городском округе город Воронеж»:

- 1. Настенные и отнесенные информационные конструкции:
- 1.1. Высота конструкции не должна превышать 0,5 м.
- 1.2. Конструкция не должна отстоять от стены более чем на 0,2 м и не должна превышать 0,3 м в толщину.
- 1.3. В случае размещения информационной конструкции на фризе здания конструкции из отдельных букв не должны превышать 2/3 высоты фриза.
- 1.4. По характеру информационного поля настенные и информационные конструкции могут быть:
- состоящие из отдельных букв. Буквы и знаки крепятся непосредственно на фасад здания, сооружения без дополнительных коробов и подложек. Буквы и знаки могут быть плоскими либо объемными, оборудованными внешней либо внутренней подсветкой. Рекомендуемые материалы металл либо камень. Допускается использование иных материалов;
- на прозрачной либо непрозрачной основе. Буквы и знаки должны быть объемными либо отстоять от плоскости конструкции. Не допускается применение букв и знаков, напечатанных на плоскости конструкции либо выходящих за пределы плоскости конструкции;
- с подсветкой коробом;
- в виде настенной панельной конструкции.
- 2. Вывески информационные элементы, предназначенные для размещения сведений, обязательных в силу закона об официальном наименовании заинтересованного лица.
- 2.1. На вывеске может быть размещена только следующая информация: название организации, логотип, род деятельности, время работы, адрес.
- 2.2. По характеру размещения вывески могут быть:
- настенные;
- консольные;
- вывески в витринах;
- вывески на входной двери.
- 2.3. Максимальный размер табличек при расположении на фасаде дома 0,4 м по ширине и 0,6 м по высоте; нижний край вывески должен быть установлен не выше уровня 1,5 м от уровня земли.
- 2.4. Цвета и материалы табличек должны соответствовать цветам и материалам информационных конструкций организации. Рекомендуются натуральные материалы: неокрашенный металл или камень.
- 2.5. Цвет фона любой таблички всегда должен быть однородным.
- 2.6. Рекомендуется размещение бесфоновых табличек из отдельных букв и знаков.
- 2.7. В случае если один вход в здание, сооружение обеспечивает проход к помещениям, занимаемым несколькими заинтересованными лицами (более 3), допускается использование системы вывесок, объединенных в настенный указатель.
- 2.8. Вывески, объединенные в настенный указатель, должны быть одинакового размера, выполнены в одной стилистике и из одного материала.

Основные требования к оформлению информационных конструкций

10

- 2.9. Сменные модули в настенном указателе должны иметь одинаковые размеры, схему расположения информации и цветовое решение.
- 3. Оформление витрин:
- 3.1. Не допускается использование глухих витрин, а так же витрин, полностью оклеенных пленкой, кроме случаев ремонта помещения.
- 3.2. Запрещается частичная оклейка цветными изображениями и/или текстовыми сообщениями.
- 3.3. Не допускается замена остекления витрин световыми коробами или экранами.
- 3.4. Не допускается размещение информационных элементов и рекламных конструкций в витринах, расположенных выше первого этажа здания, сооружения.
- 3.5. Допускается однотонное написание информации, состоящей только из букв, непосредственно на остеклении витрины изнутри.
- 3.6. Допускается размещение непосредственно на остеклении витрины изнутри информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений и рекламных конструкций, нанесенных на винил.
- 3.7. Допускается размещение в витринах информационных конструкций с подсветкой коробом при условии соблюдении требований, установленных настоящим разделом.
- 3.8. Информационные элементы и устройства фасадов зданий и сооружений и рекламные конструкции в витринах, а также надписи на остеклениях не должны превышать по высоте половину высоты витрины, а по ширине половину ширины витрины.
- 3.9. В витрине допустимо размещение объемных декоративных и рекламных конструкций манекенов, товаров и декораций. Указанные объекты должны располагаться за стеклом на расстоянии не менее 0,2 м от плоскости остекления. 3.10. Информационные элементы и устройства фасадов зданий и сооружений и
- з.то. информационные элементы и устроиства фасадов здании и сооружении и рекламные конструкции в витринах должны соответствовать членениям оконного переплета.
- 3.11. Непосредственно на остеклении витрин допустимо расположение информационных элементов и устройств фасадов зданий и сооружений и рекламных конструкций из одиночных букв и знаков, не превышающих 0,15 м по высоте с учетом требований, установленных подпунктом 3.5 настоящего пункта.
- 3.12. Объекты, указанные в подпункте 3.9, занимающие более 50% площади витрины, должны располагаться за стеклом на расстоянии не менее 1 м от плоскости остекления.
- 4. Рольставни:
- 4.1. На первых линиях улиц зоны строгой регламентации запрещается использование глухих непрозрачных рольставней. Вместо них должны использоваться просматриваемые насквозь роллерные решетки. Для окраски наружных защитных экранов, жалюзи и роллерных решеток не допускается использование ярких цветов либо цветов, диссонирующих с колористикой фасада.
- 4.2. На первых линиях улиц зоны строгой регламентации запрещается установка рольставней с навесным коробом снаружи. Короб рольставен не должен выпирать за линию фасада.

Основные требования к оформлению информационных конструкций

11

- 5. Товарный знак является элементом графической части; элементы графической части могут быть больше максимальной высоты конструкции на 20 %.
- 6. Консольная информационная конструкция небольшая информационная конструкция, размещаемая под прямым углом к фасаду здания. Ее главная задача сообщать о бизнесе проходящим мимо людям. Состав информации на них соответствует допустимой информации на вывесках логотип, имя организации и тип ее деятельности.

Требования к консольной информационной конструкции:

- 6.1. Консольная информационная конструкция устанавливается под прямым углом к плоскости фасада.
- 6.2. Консольная информационная конструкция может быть установлена горизонтально или вертикально. Вертикальное размещение недопустимо в зоне строгой регламентации.
- 6.3. При горизонтальном расположение консольная информационная конструкция не должна превышать высоту вывески на этом же фасаде.
- 6.4. При вертикальном размещении консольная информационная конструкция не должна превышать 1,5 м в высоту.
- 6.5. Консольная информационная конструкция устанавливается на расстоянии до 0.4 м от стены.
- 6.6. Максимальная ширина всей конструкции 0,9 м. Минимальное расстояние между консольными информационными конструкциями 10 м.

Лист согласования с собственниками			12
Наименование юридического лица, должность, Ф.И.О. / Ф.И.О. физического лица	Примечание	Дата, подг печать (дл юридическ	Я
тине: физического зища		ториди тоск	ого лица)
	ПАСПОРТ		

Примечание	13
ПАСПОРТ	Формат А4

Формат А4